

Szczeczeszyn, 09.09.2024 r.

Data

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.

ul. Klukowskiego 21

22-460 Szczeczeszyn

NIP: 9182171538

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Budowę budynku magazynowego na zboże wraz z wagą najazdową

Projekt, który obejmuje przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający realizuje z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

a) Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją inwestycji:

Budowa budynku magazynowego na zboże wraz z wagą najazdową zakładu w miejscowości Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego, na działce nr 2535.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dla zadania I.1.1 Budowa budynku magazynowego na zboże wraz z wagą najazdową wg załączonego przedmiaru.

Informujemy, iż dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie firmy.

Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe.

Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.

b) Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej listy referencyjnej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Cena	80%
2.	Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)	20%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTc = (cena\ min / cena\ oferty) * 80\ pkt$, gdzie:

PKTc – ilość punktów uzyskanych za kryterium cena

cena min – cena najtańszej oferty

cena oferty – cena danej oferty

Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji z otrzymanych ofert, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:

$PKTg = (gwarancja\ oferty / gwarancja\ max) * 20\ pkt$

gdzie:

PKTg – ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji

gwarancja oferty – okres gwarancji z danej oferty

gwarancja max – najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert

Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.

W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie b).

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- 5) posiadaniu prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego,
- 6) zarządzaniu działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny,
- 7) ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie,
- 8) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert upływa w dniu:

23.09.2024 r.

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:

31.03.2025 r.

h) Ofertę należy złożyć w:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.

ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczecbrzeszyn

Adres mailowy:
mlyn.olech2@interia.pl

i) Akceptowalne formy składania ofert:

Poczta elektroniczna na adres:
mlyn.olech2@interia.pl

List polecony, przesyłka kurierska, osobiście
pod adres:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.

ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczecbrzeszyn

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- listę referencyjną z wykonania tożsamyh podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
- termin ważności oferty,
- kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę

sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

l) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.

m) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.
ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczepleszyn
NIP 918-217-15-38 Regon 382638583
KRS 0000773371

PREZES
Jacek Olech

(czytelny podpis Zamawiającego / osoby upoważnionej)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213200-5	Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego na zboże wraz z wagą najazdową

ADRES INWESTYCJI: Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego, dz. 2535

NAZWA INWESTORA: Młyn Zbożowy Olech Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: Szczeczeszyn, ul. Klukowskiego 21

WYKONAWCA: MONOFORMA GRZEGORZ SZYNKARCZUK

ADRES WYKONAWCY: 22-400 ZAMOŚĆ, ul. BIAŁOBRZEGI 116

BRANŻE: architektoniczno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż arch Grzegorz Szynkarczuk

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o.
ul. Klukowskiego 21
22-460 Szczeczeszyn
NIP 918-217-15-38 Regon 382638583
KRS 0000773371

PREZES

Jacek Olech

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4

Ogólna charakterystyka robót budowlanych

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek kategorii XVII

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt będzie pełnił funkcję magazynu na zboże. Zboże przechowywane będzie na potrzeby własne, związane z prowadzonym zakładem młyna zbożowego. Jest to budynek parterowy, halowy, jednoizbowy. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Budynek na planie prostokąta. Do budynku prowadzi wejście od strony wschodniej. Obiekt będzie pełnił funkcję magazynową. Projektuje się budynek o prostopadłościenną bryłę przykrytą dwuspadowym symetrycznym dachem. Całość budynku została zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Elewacja jak i dach budynku zostaną pokryte blachą trapezową.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura 3589,56m³

Powierzchnia użytkowa 394,56 m²

Wysokość 9,91m,

Długość 20,39 m,

Szerokość 20,24 m,

liczba kondygnacji 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE - POSADOWIENIE			
1 d.1	KNR 2-10 0417-01 analiza indywidualna	Wykonanie pali fundamentowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY BUDOWLANE - HALA MAGAZYNOWA			
2.1		Oczepy na palach			
2 d.2.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie betonowania pali fi 40 cm i wysokości 20cm [do spodu oczepu]	m3		
		{pale P1 do P20} 20 * 3,14 * 0,20^2 * 0,20	m3	0,502	
		{pale P21 do P32} 12 * 3,14 * 0,20^2 * 0,20	m3	0,301	
				RAZEM	0,803
3 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.2	m3	0,803	
				RAZEM	0,803
4 d.2.1	KNR-W 2-02 0203-02 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - oczepy	m3		
		{oczep OP.1} 14 * 2,00 * 0,60 * 0,60	m3	10,080	
		{oczep OP.2 oś 3 i 4} 2 * 1,50 * 0,60 * 0,60	m3	1,080	
				RAZEM	11,160
5 d.2.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		{oczep OP.1} 14 * 24,20 * 0,001	t	0,339	
		{oczep OP.2 oś 3 i 4} 2 * 19,30 * 0,001	t	0,039	
				RAZEM	0,378
6 d.2.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
		{oczep OP.1} 14 * 45,20 * 0,001	t	0,633	
		{oczep OP.2 oś 3 i 4} 2 * 37,30 * 0,001	t	0,075	
				RAZEM	0,708
2.2		Stopy pod słupy			
7 d.2.2	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopy pod słupy na oczepach	m3		
		[14 + 2] * 0,50 * 0,50 * 0,40	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
8 d.2.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,20	t	0,200	
				RAZEM	0,200
2.3	45262210-6	Podwaliny i wieńce			
9 d.2.3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropian 4cm	m2		
		4 * 20,24 * 0,24	m2	19,430	
				RAZEM	19,430
10 d.2.3	KNR 2-02 0210-01	Wieńce żelbetowe	m3		
		4 * 20,24 * 0,24 * 0,25	m3	4,858	
				RAZEM	4,858
11 d.2.3	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny	m2		
		4 * 20,00 * 0,50	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
12 d.2.3	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny Krotność = 16	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 20,00 * 0,50	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.2.3	KNR 2-02 0210-01	Wierńce żelbetowe	m3		
		4 * 20,24 * 0,24 * 0,25	m3	4,858	
				RAZEM	4,858
14 d.2.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		[4 * 20,24 + 4 * 20,24] * 4 * 0,888 * 0,001	t	0,575	
				RAZEM	0,575
15 d.2.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - strzemiona	t		
		[4 * 20,24 + 4 * 20,24] / 0,20 * 0,90 * 0,222 * 0,001	t	0,162	
				RAZEM	0,162
2.4	45262300-4	Płyta posadzkowa żelbetowa			
16 d.2.4	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - z zagęszczeniem - - 65 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m3		
		394,56 * 0,65	m3	256,464	
				RAZEM	256,464
17 d.2.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		394,56 * 0,10	m3	39,456	
				RAZEM	39,456
18 d.2.4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2		
		394,56	m2	394,560	
				RAZEM	394,560
19 d.2.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		0,617	t	0,617	
				RAZEM	0,617
20 d.2.4	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		9,743	t	9,743	
				RAZEM	9,743
21 d.2.4	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		394,56 * 0,25	m3	98,640	
				RAZEM	98,640
22 d.2.4	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2		
		394,56	m2	394,560	
				RAZEM	394,560
2.5		Konstrukcja stalowa			
23 d.2.5	KNR 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy	t		
		6242,640 * 0,001	t	6,243	
				RAZEM	6,243
		Mnożnik przedmiaru		* 1,1	6,867
24 d.2.5	KNR 2-05 0101-04	Hale typu lekkiego - ramy	t		
		5892,660 * 0,001	t	5,893	
				RAZEM	5,893
		Mnożnik przedmiaru		* 1,1	6,482
25 d.2.5	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t		
		3119,749 * 0,001	t	3,120	
				RAZEM	3,120
		Mnożnik przedmiaru		* 1,1	3,432
26 d.2.5	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5809,000 * 0,001	t	5,809	
				RAZEM	5,809
		Mnożnik przedmiaru		* 1,1	6,390
27 d.2.5	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - pokrycie ścian oporowych	m2		
		59,3 * 2,5	m2	148,250	
				RAZEM	148,250
2.6		Obudowa			
28 d.2.6	KNR 2-05 1007-01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m2		
		(177,2 * 2 + 20,24 * 7,5 * 2) - 7 * 4,9 * 2	m2	589,400	
				RAZEM	589,400
29 d.2.6	KNR 2-05 1008-02	Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m2		
		10,71 * 20,64 * 2 + 91,17	m2	533,279	
				RAZEM	533,279
30 d.2.6	KNR-W 2-02 0511-02	Pokrycie dachów - gąsior	m		
		20,64	m	20,640	
				RAZEM	20,640
31 d.2.6	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów- blachy okapowe	m		
		20,64 * 2 + 17,17	m	58,450	
				RAZEM	58,450
32 d.2.6	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów - wiatrownice boczne	m		
		10,71 * 4 + 4,6 * 2	m	52,040	
				RAZEM	52,040
33 d.2.6	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		9,51 * 4	m2	38,040	
				RAZEM	38,040
34 d.2.6	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej	m		
		17,17 + 20,64	m	37,810	
				RAZEM	37,810
35 d.2.6	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		20,64	m	20,640	
				RAZEM	20,640
36 d.2.6	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		5 * 7,6	m	38,000	
				RAZEM	38,000
37 d.2.6	KNR 2-02 1205-01 analogia	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe Krotność = 2	m2		
		7 * 4,8	m2	33,600	
				RAZEM	33,600
38 d.2.6	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3		ROBOTY BUDOWLANE - WAGA NAJAZDOWA,			
3.1		Oczepy na palach			
39 d.3.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie betonowania pali fi 40 cm i wysokości 20cm [do spodu oczepu]	m3		
		{pale P33 do P37} 5 * 3,14 * 0,20^2 * 0,20	m3	0,126	
				RAZEM	0,126

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.39	m3	0,126	
				RAZEM	0,126
41 d.3.1	KNR-W 2-02 0203-02 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - oczepy	m3		
		{oczek OP.3} 5 * 0,60 * 0,80 * 0,60	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
42 d.3.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		{oczek OP.3} 5 * 9,7 * 0,001	t	0,049	
				RAZEM	0,049
43 d.3.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
		{oczek OP.3} 5 * 21,00 * 0,001	t	0,105	
				RAZEM	0,105
3.2		Stopy pod słupy zadaszenia wagi			
44 d.3.2	KNR-W 2-02 0203-01 analogia	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stopy pod słupy na oczepach	m3		
		5 * 0,50 * 0,50 * 0,40	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
45 d.3.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
3.3		Podkłady i fundament wagi			
46 d.3.3	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Podbudowa z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo 31,5-63 mm	m2		
		18,53 * 3,53	m2	65,411	
				RAZEM	65,411
47 d.3.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo 2-16 mm	m2		
		18,53 * 3,53	m2	65,411	
				RAZEM	65,411
48 d.3.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C 8/10 z wykonaniem spadków do odwodnienia	m3		
		18,53 * 3,53 * 0,10	m3	6,541	
				RAZEM	6,541
49 d.3.3	KNR-W 2-15 0216-02 analogia	Wpusty o śr. 100 mm - odwodnienie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.3.3	KNR-W 2-02 0204-01	Fundament wagi - z zastosowaniem pompy do betonu - B30 wodoszczelność W8, mrozoodporność F150	m3		
		[0,80 * 0,25 * 18,53] * 2	m3	7,412	
		[0,80 * 0,25 * 3,03] * 2	m3	1,212	
		[1,40 * 0,40 * 3,03] * 4	m3	6,787	
				RAZEM	15,411
51 d.3.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
		0,37	t	0,370	
				RAZEM	0,370
52 d.3.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		0,55	t	0,550	
				RAZEM	0,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,28	t	0,280	
				RAZEM	0,280
54 d.3.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm	t		
		0,49	t	0,490	
				RAZEM	0,490
55 d.3.3	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie marek	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
56 d.3.3	KNR-W 2-02 0701-10 analogia	Obramowanie z kątownika	m		
		2 * [18,53 + 3,03]	m	43,120	
				RAZEM	43,120

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....
[Miejscowość i data].....
.....
.....
[Nazwa i adres oferenta lub
pieczęćka firmowa]

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dotyczącego wykluczenia:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu, w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

.....
Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ów)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta